

Sablux SX 115S



Sandblæsning. Afgratning. Slibning.

Fjernelse af rust. Mattering. Dekorering.

ISO 9001

www.cleanblast.dk

Sablux

Sandblæsekabine: Sablux SX 115 S

Dim. udvendig:	Bredde	1.445 mm.
	Dybde	1.080 mm. (excl. bøjning for udsugning)
	Højde	1.770 + 550 mm. (Kabine åben) 1.570 mm. (Kabine lukket)
Dim. Indvendig: (arbejdsareal)	Bredde	1.145 mm.
	Dybde	890 mm. 970 mm. (Excl. vindsigte)
	Højde	780 mm. 840 mm. (Excl. pistolholder)
Vægt:	Ca.	250 kg.
Tryklufttilslutning:	Slangestuds med skruekobling for Ø 19 mm. indv. slange. (forbindelse)	
Sandblæsepistol:	Arbejder ved hjælp af injektor princippet. Højeffektiv sandblæsepistol type "power shot".	
	Standard dysemontering:	
	Ø 10 mm. Keramik Hoveddyse Ø 4 mm. rustfri luftdyse.	
	Luftforbrug 40 m ³ /h til 400 kPa (4 bar) driftstryk. Ved anvendelse af mindre eller større hoveddyser skal luftdysen tilpasses.	
Rist:	2 delt rist. Punktlast max. Ca. 200 kg. Højere last på forespørgsel.	
Pistolholder:	Justerbar i alle retninger, monteret på traversstang.	
Fodpedal:	Elektrisk, sikkerhed klasse IP 65.	
Doseringsbæger:	For regulering af blæsemiddelmængden, let demonterbart for skift af blæsemiddel.	
Kabine adgang:	Front af kabine er todelt, løftes vertikalt med 2 håndtag for åbning. Kabinedøren er vægtudlignet via gasfjedre. Dørens åbning er tillige praktisk ved brug af kran.	
Inspektionsvindue:	Uden blinde vinkler, monteret med sikkerhedsglas og slidglas, hurtig udskiftelig.	
Belysning:	lysstofør med 2 x 55 W, 230 V, i et støvtæt armatur, monteret på kabinetag.	
Sidelemme:	I begge sidevægge, 250 x 240 mm, med gummi-gardin, muliggør håndtering af stangmateriale.	
Håndhuller:	Dobbelt tætning i rivefast specialgummi.	
Kontaktbox:	Støvsikret, monteret på den højre side af kabinen, indeholdende hovedafbryderen (aflåselig), kontrol afbrydere, kontaktor og sikringer.	
Elektrisk tilslutning:	3 x 400 V, 50 Hz. Tilsluttet belastning: kW afhængig af støvskiller (muligt for speciel drifts-spænding).	
Manometer:	I højre ben på kabinen, måleområde 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar).	
Trykreduktionsventil:	I højre ben på kabinen, arbejdsområde 0 – 900 kPa (0 – 9).	
Sikkerhedskontakt:	Blæsningen stopper automatisk når kabinedøren åbnes.	
Støvdugang:	Forbindelsesbøjning på bagvæggen.	
Støvduskiller:	Der findes forskellige støvduskillere. En nøjagtig tilpasset støvduskiller er nødvendig for en optimal fungerende sandblæsekabine.	
Tilbehør:	Tumbler aggregat for automatisk blæsning af mindre emner, elektrisk eller manuelle drejeborde.	
	Pistol bevægelse, Sandblæsepistol for finere dele, etc. Muligheder for senere tilbygning eller ombygning op til fuld automatisk kabine.	
	Forbehold for ret til konstruktionsændringer uden varsel.	

G:\Sablux\Tekst\Brochurer\Kabiner\10031142 A4 SX 115.doc

